







# КОСИЛКА ФРОНТАЛЬНАЯ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Гидросистема Стандартной Мощности	Высокое давление			
		ТС 145	ТС 160	ТС 180	ТС 200	
Рабочая ширина	мм	1450	1600	1800	2000	
Подача масла мин÷макс	л/мин	50 - 70	70 - 90		90 - 110	
Давление масла мин÷макс	Бар	180 - 220				
Вес стандартной модели	кг	640	690	720	780	
Механическое, боковое, правое смещение <sup>(1)</sup>	мм	400				
Максимальный объем среза Ø	мм	50	50	60		
Набор	шт.	14	14	16	18	
	ТОНН	2,2 - 2,8	2,6 - 3,8	3,4 - 4,4	4,0 - 4,8	
	ТОНН	3,0 - 4,8	4,6 - 5,6	5,0 - 6,2	6,0 - 8,0	
	ТОНН	---	---	5,2 - 7,0	6,8 - 9,0	
Общий объем без опций		A см	169	184	204	224
		B см	93	93	93	93
		C см	135	135	135	135

<sup>(1)</sup> Опция гидравлическая



**G.F. Gordini srl**

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента