




МОЛОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		МН 50 S	МН 90 S	МН 160 S	МН 250 S	МН 350 S	МН 550 S	
Подача масла мин÷макс	л/мин	15 - 20	20 - 40	30 - 50	40 - 60	55 - 80	80 - 110	
Давление масла мин÷макс	Бар	130 - 150	80 - 120				90 - 130	
Вес стандартной модели	кг	60	100	180	250	370	505	
Рабочий инструмент	Ø мм	36	48	54	68	78	82	
Противодавление	Бар	25	30	25		30		
Энергия удара	Джоуль	100 - 122	150 - 130	240 - 360	450 - 600	600 - 820	650 - 1000	
Кол-во ударов в минуту		1000 - 1350	800 - 1200		650 - 950	600 - 900	700 - 950	
 Тонн	---	---	1,3 - 1,8	1,8 - 2,6	2,6 - 3,7	3,7 - 4,8	---	
 Задний экскаватор	---	---	2,4 - 3,2	3,2 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 9,0	9,0 - 12,0	
 Тонн	0,8 - 1,2	1,2 - 2,2	2,2 - 3,2	3,2 - 4,5	4,5 - 8,0	8,0 - 11,0		
Общий объём без опций		A см	23	26	33	36	41	48
		B см	65	80	97	109	121	147
		C см	23	26	33	36	41	50



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента