







**ФРЕЗА ДИСКОВАЯ
ЦИРКУЛЯРНАЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WE 450 F	WE 450 B	WE 600 F	WE 600 B
Рабочая ширина стандартного колеса	мм	130			
Глубина фрезерования	мм	150 - 450		200 - 600	
Кол-во резцов стандартного барабана	шт.	66		80	
Подача масла мин÷макс ⁽¹⁾	л/мин	100 - 140		120 - 160	
Давление масла макс÷мин ⁽¹⁾	Бар	300 - 170			
Вес стандартной модели	кг	1180	1200	1300	1320
Общая ширина мин÷макс	мм	80 - 200			
Двустороннее регулирование глубины фрезирования		гидравлическое			
Боковое смещение гидравлическое		650			
Средняя рабочая скорость (стандартное колесо / макс глубина)	м/мин	0,6 - 5,5	0,6 - 5,5	0,5 - 4,5	0,5 - 4,5
	тонн	3,2 - 4,5		4,0 - 5,2	
	тонн	6,0 - 8,5		7,0 - 9,5	
	тонн	6,0 - 8,5		7,0 - 9,5	
Габариты ДхВхШ без опций		A см	160		160
		B см	156		176
		C см	199		225

⁽¹⁾ Давление и подача масла в гидросистеме должны быть прямопропорциональными друг другу



мод. WE-F
Циркулярный эскаватор для работ при движении вперед



мод. WE-B
Циркулярный эскаватор для работ на задней передаче



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента