




ФРЕЗА ЭКСКАВАТОРНАЯ ДОРОЖНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		CPV 40.13	Две гидролинии	Три гидролинии	CPV 60.17
			CPV 45.15		
Рабочая ширина стандартного барабана	мм	400	450		600
Рабочая глубина стандартного барабана	мм	0 - 125	0 - 150		0 - 170
Кол-во резцов стандартного барабана	шт.	48	54		66
Подача масла мин÷макс ⁽¹⁾	л/мин	45 - 80	90 - 120	90 - 140	120 - 160
Давление масла макс÷мин ⁽¹⁾	Бар	240 - 170		300 - 170	
Вес стандартной модели	кг	420	620	630	750
Минимальная дистанция от объектов	мм	80			
Двустороннее регулирование глубины фрезерования ⁽²⁾		механическое			
Вращающаяся наклонная опора		135°			
Средняя рабочая скорость (стандартного барабана/50% глубина)	м/мин	0,5 - 3,0	0,7 - 4,5		
 Тонн	тонн	5,5 - 9,5	7,0 - 13,0		12,0 - 18,0
 Заднее крепление	тонн	6,0 - 9,0	7,5 - 12,0		---
Габариты ДхВхШ без опций		A см	65		84
		B см	83		89
		C см	88		95

⁽¹⁾ Давление и подача масла в гидросистеме должны быть обратно пропорциональными друг другу

⁽²⁾ Опция гидравлическая



G.F. Gordini srl

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента